

Graudu un Skaidu (Poliuretāna)

PURFLEX/L abrasion resistant



Poliuretāna šļūtene ar iestrādātu metāla spirāli. Ļoti elastīga, lokana vakuma šļūtene, kas paredzēta skaidu, granulu, stiklašķiedras putekļu, graudu sūkšanai, kā arī eļļas benzīn izturīga. Izmantojama arī putekļusūcējos. Darba temperatūra -40C/+90C.

Iekšējais diametrs Inner Внутренний	Sienas biezums Wall Толщина стенки	Ārējais diametrs Outer Наружный диаметр	Darba, plīšanas Working/ Brust Рабочее, Разрывное bar	Preces artikuls
75	0.5	85	0.3	3210075
80	0.5	89	0.3	3210080
102	1	112	0.25	3210102
127	1	139	0.25	3210125
152	1	165	0.12	3210152
160	1	170	0.1	3210160
203	1	210	0.05	3210203
254	1.2	260	0.03	3210254

Graudu un Skaidu (Poliuretāna)

PURETEN SPE-L (-40/+90C)



Elastīga, lokana vakuma šļūtene, kas paredzēta skaidu, granulu, stiklašķiedras putekļu, graudu sūkšanai. Ruļļa garums 10 metri.

Iekšējais diametrs Inner Внутренний	Sienas biezums Wall Толщина стенки	Ārējais diametrs Outer Наружный диаметр	Darba, plīšanas Working/ Brust Рабочее, Разрывное bar	Preces artikuls
50	0.7	59	1.68/0.53	32102050
65	0.7	75	1.26/0.37	32102065
70	0.7	78	1.12/0.37	32102070
75	0.7	85	1.12/0.3	32102075
90	0.7	102	0.84/0.22	32102090
100	0.7	114	0.7/0.22	32102100
110	0.7	120	0.7/0.22	32102110
125	0.7	135	0.56/0.22	32102125
150	0.7	160	0.56/0.15	32102150
160	0.7	170	0.56/0.15	32102160
180	0.7	190	0.42/0.15	32102180
200	0.7	210	0.28/0.2	32102200
250	0.7	260	0.25/0.07	32102250
300	0.7	315	0.25/0.06	32102300

POLYURETHANE HOSE (-25/+90c)



Ļoti elastīga, lokana vakuma šļūtene, kas paredzēta skaidu, granulu, stiklašķiedras putekļu, graudu sūkšanai. 10 metru gari gabali

Iekšējais diametrs Inner Внутренний	Sienas biezums Wall Толщина стенки	Ārējais diametrs Outer Наружный диаметр	Darba, plīšanas Working/ Burst Рабочее, Разрывное bar	Preces artikuls
127	0.8		0.194	3506127
152	0.8		0.145	3506152
203	0.8		0.09	3506203

Graudu un Skaidu (Poliuretāna)

AIRFLEX/PU abrasion resistant



Ļoti elastīga, lokana vakuma šļūtene, kas paredzēta skaidu, granulu, stiklašķiedras putekļu, graudu novadišanai. Izmantojama arī putekļusūcējos. Gluda iekšpuse ar iestrādātu PVC spirāli. Darba temperatūra -25C/+85C

Iekšējais diametrs Inner Внутренний	Sienas biezums Wall Толщина стенки	Ārējais diametrs Outer Наружный диаметр	Darba, plīšanas Working/Brust Рабочее, Разрывное bar	Preces artikuls
25(AIRFLEX)	1	31	0.4	31149025
25(PU AIR)	1	31	0.4	31149026
32(NETTUNO)	1	38	0.3	31149032
32(PU AIR)	1	38	0.3	31149033
38(AIRFLEX)	1	44	0.3	31149038
60(AIRFLEX)	1	68	0.3	31149060
60(PU AIR)	1	68	0.3	31149061
63(AIRFLEX)	1	71	0.3	31149063
70(AIRFLEX)	1	79	0.3	31149070
80(PU AIR)	1	89	0.3	31149080
80(AIRFLEX)	1	89	0.3	31149081
102(AIRFLEX)	1	112	0.3	31149102
102(PU AIR)	1	112	0.3	31149100
127(PU AIR)	1.2	139	0.2	31149125

Graudu un Skaidu (Poliuretāna)

127(AIRFLEX)	1.2	140	0.2	31149127
152(AIRFLEX)	1.2	165	0.2	31149152
203(AIRFLEX)	1.2	216	0.2	31149203

VULCANO PU M (+90C)



Ļoti elastīga, lokana vakuma šļūtene, kas paredzēta skaidu, granulu, stiklašķiedras putekļu, graudu sūkšanai. 10 metru gari gabali

Iekšējais diametrs Inner Внутренний	Vakums Vaccum Вакуум bar	Preces Artikuls
75	0,2	3214075
120	0,15	3214120
127	0.15	3214127
140	0,145	3214140
152	0,13	3214152
160	0,1	3214160

Graudu un Skaidu (Poliuretāna)

<i>180</i>	<i>0.1</i>	<i>3214180</i>
<i>203</i>	<i>0.1</i>	<i>3214203</i>
<i>254</i>	<i>0.09</i>	<i>3214254</i>